

DynaPOCKET

Kapesní tvrdměr DynaPocket používá dynamickou odrazovou metodu. Má integrovanou sondu typu D a je ovládán dvěma tlačítky. Přístroj je vhodný pro rychlou a operativní kontrolu na každém pracovišti. Je to velmi malý, lehký, levný a přesný přístroj. DynaPocket je vhodný pro měření dílů s hmotností vyšší než 5kg a v místě měření silných alespoň 20mm. Přístroj DynaPocket má jednoduché menu s devíti přednastavenými skupinami materiálů.



Výhody

- okamžité vyhodnocení
- zobrazení průměrné hodnoty, nebo poslední naměřené hodnoty
- automatická kompenzace směru měření, možno měřit v jakékoli poloze
- měření dle normy ASTM 956
- okamžitá konverze jednotek dle EN 140

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

PAPco, s.r.o.
Litvínovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz

Technická data:

Nárazová energie: 12 N/mm (Dyna D)
Určení hodnoty tvrdosti: HL=V1/V2 x 1000
Převod do jednotek: HL, HV, HB, HS, HRC, HRB, N/mm²
Konverze jednotek: dle DIN, ASTM, Dyna
Tolerance měření: +/- 5HL z průměrné hodnoty 5 měření na referenčním bloku
Napájení: 2 AAA baterie
Rozměry: deka: 170 mm
průměr: 42 mm
Hmotnost: ca. 200 g



Bankovní spojení pro platby v CZK:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938
č.ú: 1662938/0300

Bankovní spojení pro platby v EUR:
ČSOB, a.s., Praha
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362
č.ú: 180333362/0300